



Prestations selon norme SIA 342.
Pas d'utilisation en cas de chute de neige et de gel. Pour les installations motorisées, l'emploi de détecteur de vent et de gel est conseillé.

Nos spécialistes vous conseilleront volontiers.

Stores à lamelles VR 90

Type 1140 avec guidage par profil

Type 1149 avec guidage par câbles

Cotes des niches

	manuel / motorisé		Manuel cote g1 Engrenage dans zone lam.		
hl	p	hs	p	hs	tn min.
600-1000	215	230	240	255	130
1001-1250	215	230	240	255	
1251-1500	215	230	240	255	
1501-1750	215	230	240	255	
1751-2000	220	235	245	260	
2001-2250	235	250	260	275	
2251-2500	255	270	280	295	
2501-2750	270	285	295	310	
2751-3000	285	300	310	325	
3001-3250	305	320	330	345	
3251-3500	320	335	345	360	
3501-3750	335	350	360	375	
3751-4000	355	370	380	395	
4000-4250	370	385	395	410	130

Mesures en mm

Cotes limites

	Individuel		Couplé	
	manuel	motorisé	manuel	motorisé
hl min.	0.6m	0.6m	0.6m	0.6m
hl max.	4.25m	4.25m	4.25m	4.25m
bk min.	0.6m	0.6m		
bk max.	4.5m	4.5m		
Surface max.	8m ²	8m ²	10m ²	35m ²
Nombre max.			5	6

Cotes différentes à ces valeurs, sur demande. Toutes les feuilles techniques peuvent aussi être obtenues à l'échelle 1:1.
Couleurs au choix dans notre collection.

Les mesures de la niche sont des valeurs théoriques. Elles peuvent plus ou moins varier pour des raisons techniques.

Sous réserve de modifications techniques