



Calcul des hauteurs et largeurs hors-tout

Attention : Les dimensions hors-tout sont en mm, et sont indiquées à titre indicatif. Veuillez confirmer ces dimensions auprès de notre service client avant toute validation de commande.

V25-4

TOUTES FAMILLES (sauf porte à recouvrement et AQUABLOC) SIMPLE VANTAIL - SIMPLE ACTION		
Type d'huissérie	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout
Huissérie bois	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur traverse - 15}	{Largeur vantail + 4} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}
Huissérie bois 4 côtés	{Hauteur vantail + 5} + {2 x {Epaisseur traverse - 15}}	{Largeur vantail + 4} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}
Huissérie bois 3 côtés (double feuillure ISO)	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur traverse - 30}	{Largeur vantail + 4} + {2 x {Epaisseur montant - 30}}
Huissérie métallique	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur parement}	{Largeur vantail + 4} + {2 x Epaisseur parement}
Huissérie métallique profil réhabilitation standard ou EI60	Profil d'huissérie sur-mesure : plan spécifique selon tableau de relevé de cotes lors du passage en commande.	
Huissérie métallique 3 côtés (double feuillure ISO)	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur parement}	{Largeur vantail + 4} + {2 x Epaisseur parement}

TOUTES FAMILLES (sauf porte à recouvrement et AQUABLOC) DOUBLE VANTAIL - SIMPLE ACTION				
Type d'huissérie	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout		
		Battement	Joint pare-fumée	Joint anti-pince doigt
Huissérie bois	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur traverse - 15}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}
Huissérie bois 4 côtés	{Hauteur vantail + 5} + {2 x {Epaisseur traverse - 15}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}
Huissérie bois 3 côtés (double feuillure ISO)	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur traverse - 30}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 25} + {2 x {Epaisseur montant - 30}}		
Huissérie métallique	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 10} + {2 x Epaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 8} + {2 x Epaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 51} + {2 x Epaisseur parement}
Huissérie métallique profil réhabilitation standard ou EI60	Profil d'huissérie sur-mesure : plan spécifique selon tableau de relevé de cotes lors du passage en commande.			
Huissérie métallique 3 côtés (double feuillure ISO)	{Hauteur vantail + 9} + {Epaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 25} + {2 x Epaisseur parement}		

PORTE A RECOUVREMENT			
Type d'huissérie	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout	
		Simple vantail	Double vantail
Huissérie bois	{Hauteur vantail - 1} + {Epaisseur traverse - 15}	{Largeur vantail - 17} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 30} + {2 x {Epaisseur montant - 15}}
Huissérie métallique	{Hauteur vantail - 1} + {Epaisseur Parement}	{Largeur vantail - 14} + {2 x Epaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe - 29} + {2 x Epaisseur parement}

REGLES DE DIMENSIONS : EPAISSEUR D'HUISSERIE					
Type	Huissérie bois		Traverse huissérie métallique		Montant huissérie métallique
	Epaisseur traverse	Epaisseur montant	Epaisseur parement cloison ou scellé / banché		Epaisseur parement cloison ou scellé / banché
Simple action chants à recouvrement	58	58	38 / nc		38 / nc
Simple action (sauf AQUABLOC)	58	58	25 / 36		25 / 36
Simple action (sauf AQUABLOC) avec gâche électrique 1pt pour serrure (simple vantail)	72	72	40 / 51		40 / 51
Simple action avec ferme-porte encastré ou verrou I.Secours	72	58	50 / 61		50 / 61
Simple action avec option charnières invisibles	72	72	40 / 51 (pour Tectus 340)		40 / 51 (pour Tectus 340)
			50 / 61 (pour Tectus 540)		50 / 61 (pour Tectus 540)
Simple action (acoustique 45db et +, hors sas)	72	72	25 / 36		25 / 36
Simple action avec ferme-porte encastré (acoustique 45db et +, hors sas)	72	72	50 / 61		50 / 61
Simple action avec gache électrique 1 pt pour serrure (simple vantail, acoustique 45db et +, hors sas)	72	72	40 / 51		40 / 51
Double action sur charnière LIOB	58	58	25 / 36		25 / 36
Double action sur pivot linteau GRL	72	58	35 / nc		25 / nc
Châssis vitré (vitrage sans store)	58	58			
Type	Huissérie PVC		Huissérie bois		Traverse huissérie métallique
	Epaisseur traverse	Epaisseur montant	Epaisseur traverse	Epaisseur montant	Epaisseur parement scellé / banché
Simple action à chants droits AQUABLOC			57	57	25 / 36
					25 / 36



Calcul des hauteurs et largeurs hors-tout

Attention : Les dimensions hors-tout sont en mm, et sont indiquées à titre indicatif. Veuillez confirmer ces dimensions auprès de notre service client avant toute validation de commande.

V25-4

PORTE AQUABLOC			
Type d'huissérie	Hauteur réservation support (PVC) / Hauteur hors-tout (HB/HM)	Largeur réservation support (PVC) / Largeur hors-tout (HB/HM)	
		Simple vantail	Double vantail
Huissérie PVC	{Hauteur vantail + 52}	{Largeur vantail + 90}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 3} + 92
Huissérie bois	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur traverse - 18}	{Largeur vantail + 4} + {2 x {Épaisseur montant - 18}}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 6} + {2 x {Épaisseur montant - 18}}
Huissérie métallique	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur Parement}	{Largeur vantail + 4} + {2 x Épaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 6} + {2 x Épaisseur parement}

CHASSIS VITRES (VITRAGE SANS STORE)	
Hauteur Hors-tout	Largeur hors-tout
{Hauteur verre + 11} + {2 x {Épaisseur traverse - 25}}	{Largeur verre + 12} + {2 x {Épaisseur montant - 25}}

DOUBLE ACTION AVEC CHARNIERES LIOB			
Type d'huissérie	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout (Joint anti-pince doigt)	
		Simple vantail	Double vantail
Huissérie bois	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur traverse}	{Largeur vantail + 27} + {2 x Épaisseur montant}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 50} + {2 x Épaisseur montant}
Huissérie métallique	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur parement}	{Largeur vantail + 42} + {2 x Épaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 80} + {2 x Épaisseur parement}

DOUBLE ACTION AVEC PIVOT LINTEAU					
Type d'huissérie	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout			
		Simple vantail		Double vantail	
		Joint pare-fumée	Joint anti-pince doigt	Joint pare-fumée	Joint anti-pince doigt
Huissérie bois pour porte Ep. 40 / 50	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur traverse}	{Largeur vantail + 3,5} + {2 x Épaisseur montant}	{Largeur vantail + 24,5} + {2 x Épaisseur montant}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 2} + {2 x Épaisseur montant}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 45} + {2 x Épaisseur montant}
Huissérie bois pour porte Ep. 67	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur traverse}		{Largeur vantail + 23} + {2 x Épaisseur montant}		{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe+ 42} + {2 x Épaisseur montant}
Huissérie bois sans montants	{Hauteur vantail + 10} + {Épaisseur traverse}			{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe+ 17}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 60}
Huissérie métallique	{Hauteur vantail + 12} + {Épaisseur parement}	{Largeur vantail + 4} + {2 x Épaisseur parement}	{Largeur vantail + 23} + {2 x Épaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 3} + {2 x Épaisseur parement}	{Largeur vantail ouvrant + semi-fixe + 46} + {2 x Épaisseur parement}

REGLES DE DIMENSIONS : EPAISSEUR D'HUISSERIE					
Type	Huissérie bois		Traverse huissérie métallique	Montant huissérie métallique	
	Épaisseur traverse	Épaisseur montant	Épaisseur parement cloison ou scellé / banché	Épaisseur parement cloison ou scellé / banché	
Simple action chants à recouvrement	58	58	38 / nc	38 / nc	
Simple action {sauf AQUABLOC}	58	58	25 / 36	25 / 36	
Simple action {sauf AQUABLOC} avec gâche électrique 1pt pour serrure {simple vantail}	72	72	40 / 51	40 / 51	
Simple action avec ferme-porte encastré ou verrou l.Secours	72	58	50 / 61	50 / 61	
Simple action avec option charnières invisibles	72	72	40 / 51 {pour Tectus 340}	40 / 51 {pour Tectus 340}	
			50 / 61 {pour Tectus 540}	50 / 61 {pour Tectus 540}	
Simple action {acoustique 45db et +, hors sas}	72	72	25 / 36	25 / 36	
Simple action avec ferme-porte encastré {acoustique 45db et +, hors sas}	72	72	50 / 61	50 / 61	
Simple action avec gache électrique 1 pt pour serrure {simple vantail, acoustique 45db et +, hors sas}	72	72	40 / 51	40 / 51	
Double action sur charnière LIOB	58	58	25 / 36	25 / 36	
Double action sur pivot linteau GRL	72	58	35 / nc	25 / nc	
Châssis vitré {vitrage sans store}	58	58			
Type	Huissérie PVC		Huissérie bois	Traverse huissérie métallique	Montant huissérie métallique
	Épaisseur traverse	Épaisseur montant	Épaisseur traverse	Épaisseur montant	Épaisseur parement scellé / banché
Simple action à chants droit AQUABLOC			57	57	25 / 36