

Fabricant 295	Modèle	ACTIVA
Type	Sectionnelle motorisée	



Performance thermique
Panneau :
 $U = 0,43 \text{ k/m}^2$



Les avantages produit

- 1ère porte de garage motorisée HAUTE SECURITE
- Anti-effraction certification A2P R2 appréciée par les assureurs
- Fermeture 5 ou 7 points (selon hauteur porte)
- Facilité d'utilisation
- En Neuf ou en Rénovation



BATIMAN ELITE

FABRICATION FRANÇAISE



1 pêne et 1 crochet anti-soulèvement par panneau



Verrouillage extérieur portillon (anti-perçage, anti-crochetage, anti-bumping)



Anti-pincement de doigt intérieur et extérieur



une butée et un ergot anti-soulèvement par panneau (portillon)



DESCRIPTIF PRODUIT

Produit	Porte de garage sectionnelle plafond
Matériau	Panneau en Acier galvanisé et profils en Aluminium
Panneau	Double paroi isolée avec mousse polyuréthane sans CFC Profils haut et bas
Utilisation	Neuf, Rénovation et sur-mesure
Retombée de linteau minimum	100 mm
Epaisseur porte	42 mm
Coulisses	Coulisses galva avec perforations, retours coulisses de 20 mm thermolaqués
Limites dimensionnelles	Hauteur: maximum 3000 mm Largeur: maximum 5.500 mm (porte sans portillon) et 5.000 mm (porte avec portillon)
Quincaillerie	
Système de guidage	Rail extrudé (et non tôle pliée) Roulettes doubles téflon avec roulement à bille - Verrou de roulettes basses gauches et droites
Charnières	Charnières laquées blanches (sans capot) non posées
Équilibrage	Par ressorts à torsion sur axe 25.4 avec palier et roulement
Sécurité	Certificat N°22.35.62 délivré par le CNPP 7 points de fermetures Paire de parachutes câbles "stop chute" dans les cornières verticales Paire de sécurité ressort avec roue dentée Anti-pincements de doigts intérieur et extérieur
Esthétique	
44 Coloris au choix	Thermolaquage fine structure: Ivoire 1013, Ivoire 1015, Brun 1247, Beige 1019, Rouge 3004, Rouge 3005, Bleu 5003, Bleu 5005, Bleu Canon, Bleu 5008, Bleu 5010, Bleu 5014, Bleu 5023, Bleu 5024, Vert 6005, Vert 6009, Vert 6017, Vert 6019, Vert 6021, Brun 703c, Marron 7006, Gris 7012, Gris 7015, Gris 7016, Gris 7021, Gris 7024, Vert 7033, Vert 7034, Gris 7035, Gris 7039, Gris 7040, Marron 8003, Marron 8011, Marron 8014, Marron 8017, Brun 8019, Brun 8028, Blanc 9001, Noir 9005, Gris 9006, Gris 9007, Blanc 9010, Blanc 9016, Blanc pur Grazalema et Gris 7016 polygrain aux mêmes conditions que le blanc standard 9016 (uniquement en décor "lisse sans motif")
10 motifs au choix	Cassette, Nervure centrale, Nervure verticale, Microline, Multiline, Double nervure, Cassette verticale, Sans motif, Nervure régulière, Spécial environnement salin et acide (uniquement Microline et Nervure centrale)
3 finitions au choix	Lisse, Woodgrain ou plaxé
Mécanisme	
Motorisation	Moteur Sommer ou Somfy (indispensable pour le A2P)
Descriptif	
Livraison	En kit
Options	Portillon intégré dans la porte (à gauche, à droite ou au centre): <ul style="list-style-type: none"> - Ferme porte invisible auto-bloquant - Serrure 7 points jusqu'à hauteur 2.250 mm ou 5 points jusqu'à la hauteur 1.920 mm - Commande centralisée - cylindre avec carte de propriété - Béquille aspect inox ou laiton spécial extérieur - Renforts intégrés dans les profils - Seuil hauteur 23 mm jusqu'à 3.500 mm - au delà 45 mm - Profil en aluminium galbé sans rivet apparent à l'extérieur - Ouvrant et dormant laqué à la couleur de la porte sans plus-value - Anti-pince doigt intérieur et extérieur - Paumelle d'articulation intégrée dans les profils Hublot carré, rectangle, rond ou triangle (vitrage feuilleté classe P5A 44.6/6.44.2 en A2P et 33.2/14/4 hors A2P, cadre Alu ou alunox®)
Fiche Conseils:	BATIPRACTIC
	14