

PORTE DE GARAGE

Modèle

DELTA

Fabricant 295

Type

Sectionnelle à déplacement latéral


Performance thermique
Panneau :
U = 0,43 k/m²


Charnière laquée blanc

**Les avantages produit**

- Esthétique et fonctionnelle
- Isolante et très bonne résistance à la pénétration de l'eau
- Protection contre l'incendie classe B1



Pré-cadre Alu blanc

Vue intérieure
Portillon côté refoulementSerrure
vue extérieure**DESCRIPTIF PRODUIT**

Produit	Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral
Matériau	Panneau en Acier galvanisé et précadre en Aluminium de 80 mm x 7,5 mm avec joint périphérique
Panneau	Double paroi isolée avec mousse polyuréthane sans CFC
Utilisation	Neuf, Rénovation et sur-mesure
Retombée de linteau minimum	80 mm
Epaisseur porte	42 mm
Ecoinçon	Standard: > 440 mm - Réduit: de 80 à 439 mm - Ecoinçon minimum côté fermeture: 80 mm
Etanchéité	Double joint bas sur panneaux pour une étanchéité optimale
Seuil	Seuil rénovation en aluminium anodisé avec joint incorporé - Largeur 76 mm x hauteur 28 mm
Limites dimensionnelles	Hauteur: maximum 3.000 mm Largeur: maximum 5.000 mm
Quincaillerie	
Système de guidage	Rails de guidage de 85x25 mm en aluminium anodisé avec joint incorporé Plots de guidage en téflon Trolley polyamide renforcé et galet monté sur roulement à billes
Sécurité	Charnières anti-pincements de doigts avec bagues téflon
Esthétique	
44 Coloris au choix	Thermolaquage fine structure: Ivoire 1013, Ivoire 1015, Brun 1247, Beige 1019, Rouge 3004, Rouge 3005, Bleu 5003, Bleu 5005, Bleu Canon, Bleu 5008, Bleu 5010, Bleu 5014, Bleu 5023, Bleu 5024, Vert 6005, Vert 6009, Vert 6017, Vert 6019, Vert 6021, Brun 703c, Marron 7006, Gris 7012, Gris 7015, Gris 7016, Gris 7021, Gris 7024, Vert 7033, Vert 7034, Gris 7035, Gris 7039, Gris 7040, Marron 8003, Marron 8011, Marron 8014, Marron 8017, Brun 8019, Brun 8028, Blanc 9001, Noir 9005, Gris 9006, Gris 9007, Blanc 9010, Blanc 9016, Blanc pur Grazalema et Gris 7016 polygrain aux mêmes conditions que le blanc standard 9016 (uniquement en décor "lisé sans motif")
10 motifs au choix	Cassette, Nervure horizontale, Multiligne, Cassette horizontale, Nervure régulière, Nervure centrale, Double nervure, Sans motif et Microline
3 finitions au choix	Lisse, Woodgrain ou plaxé
Mécanisme	
Manœuvre de base	A motoriser
Descriptif	
Livraison	En kit
Options	Panneau spécial bord de mer (très haute résistance à la corrosion obtenue par un traitement avant laquage des 2 faces du panneau) Portillon (côté refoulement ou côté fermeture) - poignée encastrée rétractable avec cylindre de sécurité Hublot carré, rectangle, rond ou triangle (vitrage feuilleté 33.2/14/4, cadre Alu ou alunox®)
Fiche Conseils:	Inserts thermolaqués Motorisations Sommer et Somfy Thermolaquage sablé: Bleu 2700, Brun 2650, Gris 2105, Gris 2800, Gris 2900, Mars 2525, Noir 2100, Rouge 2100, Vert 2300, Vert 2500, Starlight 2525 et Yazd.