



Porte 2 vantaux, finition lisse double nervure -
double paroi aluminium

Performance thermique :
 $Ud = 1,9 \text{ k/m}^2$.
 (test CSTB, panneau double paroi aluminium, porte 3 vantaux)

Les avantages produit

- En Neuf ou en Rénovation
- Confort
- Facilité d'utilisation



Porte 3 vantaux, motif cassette
 Hublots rectangle n°1 en option.
 Panneau acier



Profilé sans rupture de pont
thermique

DESCRIPTIF PRODUIT

Produit	Porte de garage battante de 1 à 4 vantaux - Ouverture vers l'intérieur (par défaut) ou vers l'extérieur															
Matériaux	Double paroi aluminium ou Panneau en Acier galvanisé - Cadre et bâti sans rupture de pont thermique															
Panneau	Panneau acier pour les finitions woodgrain ou plaxé (+ 1 motif lisse). Panneau double paroi aluminium pour la finition lisse.															
Utilisation	Neuf, Rénovation et sur-mesure															
Epaisseur porte	42 mm															
Seuil	Seuil en aluminium de 10 mm															
Limites dimensionnelles	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hauteur maxi</th> <th>largeur maxi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porte 1 vantail</td> <td>2650 mm</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>Porte 2 vantaux</td> <td>2650 mm</td> <td>2750 mm</td> </tr> <tr> <td>Porte 3 vantaux</td> <td>2650 mm</td> <td>3500 mm</td> </tr> <tr> <td>Porte 4 vantaux</td> <td>2650 mm</td> <td>4000 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Hauteur maxi	largeur maxi	Porte 1 vantail	2650 mm	1000 mm	Porte 2 vantaux	2650 mm	2750 mm	Porte 3 vantaux	2650 mm	3500 mm	Porte 4 vantaux	2650 mm	4000 mm
	Hauteur maxi	largeur maxi														
Porte 1 vantail	2650 mm	1000 mm														
Porte 2 vantaux	2650 mm	2750 mm														
Porte 3 vantaux	2650 mm	3500 mm														
Porte 4 vantaux	2650 mm	4000 mm														
Quincaillerie																
Paumelles	Paumelles réglables en Aluminium thermolaquées à la couleur de la porte ou RAL 8003 pour les portes plaxées															
Fermeture	Porte 1 vantail: serrure 1 point Porte 2 vantaux: serrure 1 point + crémone pompier Porte 3 vantaux: serrure 1 point + crémone pompier + 2 verrous avec tige inox Porte 4 vantaux: serrure 1 point + crémone pompier + 4 verrous avec tige inox															
Esthétique																
44 Coloris au choix	Thermolaquage fine structure: Ivoire 1013, Ivoire 1015, Brun 1247, Beige 1019, Rouge 3004, Rouge 3005, Bleu 5003, Bleu 5005, Bleu Canon, Bleu 5008, Bleu 5010, Bleu 5014, Bleu 5023, Bleu 5024, Vert 6005, Vert 6009, Vert 6017, Vert 6019, Vert 6021, Brun 703c, Marron 7006, Gris 7012, Gris 7015, Gris 7016, Gris 7021, Gris 7024, Vert 7033, Vert 7034, Gris 7035, Gris 7039, Gris 7040, Marron 8003, Marron 8011, Marron 8014, Marron 8017, Brun 8019, Brun 8028, Blanc 9001, Noir 9005, Gris 9006, Gris 9007, Blanc 9010, Blanc 9016 et Blanc pur Grazalema															
10 motifs au choix	Panneau acier : Cassette finition woodgrain et plaxé, Multiligne finition woodgrain et plaxé et Microline finition lisse Panneau double paroi aluminium : Motifs : Double nervure, nervure régulière, nervure centrale et sans motif (finition lisse uniquement)															
3 finitions au choix	Lisse, Woodgrain ou plaxé (1 face)															
Descriptif																
Livraison	En kit															
Options	Portes de service 1 vantail entièrement vitrée, 2/3 vitrée et 1/3 vitré (Vitrage imprimé 200, vitrage clair, opale, graphique, personnalisé et vitrage 44-2/24/6) Hublot carré, rectangle, rond ou triangle (vitrage feuilleté 33.2/14/4, cadre Alu ou alunox®) Serrure anti-panique Serrure 3 points (hauteur < 1.900 mm) ou 5 points (hauteur > 1.901 mm) Gâche électrique + têtière (12v) - Ouverture vers l'extérieur Ferme porte en applique avec arrêt mécanique - Vantaux inégaux Thermolaquage sablé: Bleu 2700, Brun 2650, Gris 2105, Gris 2800, Gris 2900, Mars 2525, Noir 2100, Rouge 2100, Vert 2300, Vert 2500, Starlight 2525 et Yazd.															