

### COULISSANTS GAMME ESSENTIEL

Vitrage isolant de 24 à 28 mm

**Ug = 1,1 intercalaire TGI**

Type d'ouverture	Fenêtre 2 vantaux	Porte-fenêtre 2 vantaux
Dimensions conventionnelles (en mm)	1,53 x 1,48	2,35 x 2,18
Coulissant RT (chicanes traditionnelles)		
62 mm	Uw	2,0
	Sw	0,51
	Tlw	0,62
	AEV	A*4 E*6B V*A2
Coulissant RT++ (chicanes isolées)		
62 mm	Uw	1,7
	Sw	0,50
	Tlw	0,62
	AEV	A*4 E*5B V*A2

**Ug = 1,0 intercalaire TGI**

Type d'ouverture	Fenêtre 2 vantaux	Porte-fenêtre 2 vantaux
Dimensions conventionnelles (en mm)	1,53 x 1,48	2,35 x 2,18
Coulissant RT++ (chicanes isolées)		
62 mm	Uw	1,6
	Sw	0,40
	Tlw	0,62
	AEV	A*4 E*5B V*A2



\*Document  
Technique  
d'Application  
CSTB

STANDARD ET SUR-MESURE DE QUALITÉ



\*Site de production de Guérande

