

TYPE ET COLORIS LAMES	ALU 37	ALU 50	PVC 37	PVC 50
BLANC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEIGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRIS 7035	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRIS METAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BRUN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BEIGE 1015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ROUGE 3004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERT 6021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7038	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7039	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NOIR 9005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CHÊNE DORÉ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NOIR 2100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 2900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 9007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BLEU CANON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BLEU 5024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERT 6005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BLANC 9001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CHÊNE IRLANDAIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tablier RAL spécifique (délai sur demande)				
RAL N°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
THERMIQUE (GRIS INTÉRIEUR), COLORIS EXTÉRIEUR :				
BLANC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7016	<input type="checkbox"/>			
CHÊNE DORÉ	<input type="checkbox"/>			
LAQUAGE HAUTE RÉSISTANCE BORD DE MER				
BLANC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRIS 7016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


A**Coloris coffre, coulisses et lame finale (standard)**
☐ BLANC
☐ GRIS 7016


Si LAQUAGE RAL N°.....


Si LAQUAGE HAUTE RÉSISTANCE BORD DE MER RAL N°.....

FINITION LAQUAGE RAL :
☐ STRUCTURÉ - MAT
☐ LISSE - MAT
☐ LISSE - SATINÉ

T**Coloris commande treuil et sangle**
☐ BLANC
☐ BRUN

B**Type de coulisse**
1 = Coulisse simple
2 = Coulisse en «L» de 60


O**Perçage**
F = Façade
T = Tableau


T**Positions sorties**


E**Sens d'enroulement**
Enroulement extérieur uniquement

O**Manœuvres (voir guide technique)**
MANŒUVRES RADIO
R11 = Pro-Soft radio

R1 = Oximo RTS radio Somfy
R1S = Oximo RTS radio + man. de secours Somfy
A35 = Oximo RTS radio solaire Somfy panneau déporté
▲ Exposition obligatoire du panneau à la lumière du jour sans ombre portée.

I01 = S&So RS100 IO radio Somfy
I01S = S&So RS100 IO radio + man. de secours Somfy
I0 = Oximo IO radio Somfy
A45 = Oximo IO radio solaire Somfy panneau déporté

A65 = Radio solaire Simu panneau déporté

MANŒUVRES FILAIRES
M11 = Pro-Soft filaire

M1 = Ilmo filaire Somfy
M1S = Ilmo filaire + man. de secours Somfy

K**COMMANDE par défaut**
M

68 = Monotec
63 = Mono Soft

SM = Smooove RTS
S7 = ERP1

QM = Smooove RS100 IO
S1P2 = Situo 1 IO
DM = Smooove Oximo IO

HZ = Simu HZ


3 = inverseur en saillie
4 = inverseur encastré
C = câble seul (sans inverseur)

1 = inverseur en saillie
2 = inverseur encastré
C = câble seul (sans inverseur)

T**MANŒUVRES MANUELLES**
S = Sangle SD = Sangle déportée
T = Treuil TD = Treuil déporté
Longueur tige oscillante 1200 mm
par défaut = **code 2**
Cordon = voir codes dans guide technique
TGD = Tirage direct avec serrure à env 1 m du sol
TGDF = Tirage direct avec serrure juste au-dessus de la lame finale
Toutes les manœuvres de secours sont fournies avec des tiges oscillantes de diamètre 15 mm.

CODE	TIGES OSCILLANTES Ø12	COLORIS	
		Blanc W	Brun BR
8	TO 120/18 (Long 1200 mm)	●	●
9	TO 150/18 (Long 1500 mm)	○	○
10	TO 190/18 (Long 1900 mm)	○	○

REMARQUE : Les dimensions sont en millimètres. Les indications s'entendent «vue de l'intérieur». Pour remplir les rubriques, se référer au Guide du bon de commande.

C	D	F	G	H	I	J	K	L	L	M	T	N	N	O						P	S		
														COULISSES									
														TYPE	PROJECTION	PERÇAGE	TRaverse BASSE	JOINT / BROsse DE LA LAME FINALE pour pièce d'appui irrégulière	MOUSTIQUE AIRE INTÉGRÉE			RALLONGE D'ENDUIT	ISOLANT ENDUISIBLE
POSITION CHANTIER	QUANTITÉ	COTE DE FABRICATION (mm)	TABLIER NON AJOURÉ	MULTI TABLIERS répartition	HARMONISATION TAILLES COFFRES	CÔTÉ DE MANŒUVRE	TYPE DE MANŒUVRE	CABLE D'ALIMENTATION MOTEUR RALLONGÉ	RALLONGE 5 M PANNEAU SOLAIRE	CHOIX DE COMMANDE MANŒUVRE (tiges oscillantes / commande moteur)	POSITION SORTIE MANŒUVRE	POSITION SORTIE MANŒUVRE DE SECOURS	1	2	OPTION	T	F	OPTION					
				L * H GAUCHE																			
				L * H MILIEU																			
				L * H DROITE																			
		LARGEUR HAUTEUR	OPTION		OPTION			OPTION															

*Il est précisé au client que la commande pourra être fabriquée, livrée et facturée par l'une des entités suivantes, ce qui est d'ores et déjà accepté par le client :
- La société « LASSAY », SARL au capital de 100 000 €, ayant son siège social ZI Route de Couterne à 53110 LASSAY-LES-CHATEAUX, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 487 675 142
- La société « MARSSAC », SAS au capital de 914 600 €, ayant son siège social ZA La Pelbousquié à 81150 MARSSAC-SUR-TARN, immatriculée au RCS d'ALBI sous le n° 450 672 753
- La société « PORTES INDUSTRIE », SARL au capital de 1 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 70290 CHAMPAGNEY, immatriculée au RCS de VESOUL sous le n° 501 414 841

Toute commande renferme acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente dont un exemplaire a été remis au client et notamment de la clause de réserve de propriété qui y est incluse.