

TYPE ET COLORIS LAMES		ALU 37	ALU 50	ALU 546	PVC 50
BLANC		□	□	□	□
BEIGE		□	□	□	□
GRIS MÉTAL		□	□	□	□
BRUN		□	□	□	
BEIGE 1015		□	□	□	
NOIR 2100		□	□	□	
GRIS 2900		□	□	□	
ROUGE 3004		□	□	□	
VERT 6005				□	
VERT 6021		□	□		
GRIS 7016		□	□	□	
GRIS 7022		□	□		
GRIS 7035		□	□	□	
GRIS 7038		□	□	□	
GRIS 7039		□	□		
NOIR 9005		□	□	□	
GRIS 9007		□	□	□	
CHÈNE DORÉ		□	□	□	
CHÈNE CLAIR				□	
COLORIS AVEC PLUS VALE	BLEU 5024	□	□		
	VERT 6005	□	□		
	GRIS 7012	□	□		
	GRIS 7021	□	□		
	BLANC 9001	□	□		
	APPROCHANT BLEU CANON	□	□		
	CHÈNE IRLANDAIS	□	□		
Tablier RAL spécifique (délai sur demande)					
RAL N°		□	□		
THERMIQUE (GRIS INTÉRIEUR), COLORIS EXTÉRIEUR :					
BLANC		□	□		
GRIS 7016		□			
CHÈNE DORÉ		□			
LAQUAGE HAUTE RÉSISTANCE BORD DE MER					
BLANC		□	□		
GRIS 7016		□	□		

COLORIS, COULISSES ET LAME FINALE

- ☐ BLANC LISSE SATINÉ
- ☐ BEIGE LISSE SATINÉ
- ☐ GRIS MÉTAL LISSE SATINÉ
- ☐ BRUN LISSE SATINÉ
- ☐ BEIGE 1015 LISSE SATINÉ
- ☐ GRIS 7016 LISSE SATINÉ
- ☐ GRIS 7016 STRUCTURÉ-MAT
- ☐ NOIR 9005 STRUCTURÉ-MAT
- ☐ GRIS 9007 STRUCTURÉ-MAT
- ☐ NOIR 2100 S STRUCTURÉ-MAT
- ☐ GRIS 2900 S STRUCTURÉ-MAT
- ☐ CHÊNE DORÉ LISSE SATINÉ
(AVEC PLUS-VALUE)
- ☐ LAQUAGE RAL N°

SI LAQUAGE HAUTE RÉSISTANCE BORD DE MER

- ☐ RAL N°

FINITION POUR LAQUAGE :

- ☐ STRUCTURÉ - MAT
- ☐ LISSE - MAT
- ☐ LISSE - SATINÉ

Coloris sous-face (blanc par défaut)
RAL N°

Dimensions de commande (Côtes de fabrication mm)

A	MANŒUVRES (voir guide technique)	E COMMANDE par défaut		
MANŒUVRES RADIO				
R11 = Pro-Soft radio		68 = Monotec		
		63 = Mono Soft		
R1 = Oximo RTS radio Somfy		SM = Smooove RTS		
SIR = Radio LT50 CSI RTS		S7 = ERP1		
IO1 = RS100 IO radio Somfy		QM = Smooove RS100 IO		
IOH = RS100 IO Hybrid radio Somfy		S1P2 = Situo 1 IO		
IO = Oximo IO radio Somfy		DM = Smooove Oximo IO		
MANŒUVRES FILAIRES				
M11 = Pro-Soft filaire		3 = inverseur en saillie		
		4 = inverseur encastré		
		C = câble seul (sans inverseur)		
M3 = Filaire LT50		1 = inverseur en saillie		
M1 = Ilmo filaire Somfy		2 = inverseur encastré		
SI = Filaire LT50 CSI		C = câble seul (sans inverseur)		
MANŒUVRES MANUELLES				
T = treuil (longueur tige oscillante 1200 mm par défaut = code 2)				
CODE	TIGES OSCILLANTES Ø15	COLORIS		
		Blanc W	Brun BR	
1	T0 10/16 (Long 1000 mm)	○		
2	T0 12/16 (Long 1200 mm)	●	●	
3	T0 14/16 (Long 1400 mm)	○	○	
4	T0 15/16 (Long 1500 mm)	○		
5	T0 16/16 (Long 1600 mm)	○		
6	T0 18/16 (Long 1800 mm)	○	○	
7	T0 20/16 (Long 2000 mm)	○		

Type de coffre (mm)			Codes des types de coffres			Coffre
Taille	E	D	Enduit	Fibraggio	Brique	Non renforcé
28	280	295	4	4A	4B	Option
30	300	295	5	5A	5B	Option



Pour l'option coffre non renforcé Tradi Equipement Tunnel, cocher la case de la colonne C2.

Parement Béton disponible
uniquement en polystycoffre
renforcé

MORTAISE POUR VMC

TYPE A = 250 x 15 mm

TYPE B = 354 x 12 mm

Attention : Livraison de 2 colis à partir de L 3600 mm

Remarque :

Les dimensions sont en millimètres. Les indications s'entendent «vue de l'intérieur». Pour remplir les rubriques, se référer au Guide du bon de commande.

[illegible]

- Il est précisé au client que la commande pourra être fabriquée, livrée et facturée par l'une des entités suivantes, ce qui est d'ores et déjà accepté par le client

- La société « LASSAY », SARL au capital de 100 000 €, ayant son siège social ZI Route de Couterne à 53110 LASSAY-LES-CHATEAUX, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 487 675 142
- La société « MARSSAC », SAS au capital de 914 600 €, ayant son siège social ZA Le Pelbousquié à 81150 MARSSAC-SUR-TARN, immatriculée au RCS d'ALBI sous le n° 450 672 753
- La société « PORTES INDUSTRIE », SARL au capital de 1 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 70290 CAMPAGNEY, immatriculée au RCS de VESOUL sous le n° 501 414 841

Toute commande renferme acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente dont un exemplaire a été remis au client et notamment de la clause de réserve de propriété qui y est incluse.