

COLORIS LAMES	ALU 37	ALU 50	ALU 55	ALU 56	PVC 50	PVC 55
1 = BLANC						
3 = BEIGE						
4 = GRIS						
4 = GRIS 7035						
8 = GRIS METAL						
9 = BRUN						
11 = CHENE DORE						
12 = CHENE CLAIR						
13 = CHENE IRLANDAIS						
21 = ROUGE 3004						
22 = VERT 6005						
29 = GRIS 7016						
35 = BEIGE 1015						
47 = NOIR 9005						
51 = B8821						
52 = NOIR 2100						
66 = GRIS 7012						
91 = BLEU CANON						
OPTION RAL N°						
THERMIQUE (GRIS INTÉRIEUR), COLORIS EXTÉRIEUR :						
50 = BLANC						
54 = GRIS 7016						
53 = BRUN						
55 = BEIGE 1015						

Uniquement pour enroulement extérieur

COLORIS COULISSES ET LAME FINALE

BLANC
BRUN
CHÊNE DORÉ
GRIS 7016
BEIGE 1015
GRIS MÉTAL
NOIR 9005
GRIS 7035
ROUGE 3004
BLEU CANON
NOIR 2100

LAQUAGE RAL N°

FINITION POUR LAQUAGE :
STRUCTURÉ - MAT
LISSE - MAT
LISSE - SATINÉ

A

MANŒUVRES (voir guide technique)

MANŒUVRES RADIO

IO1 = S&SO RS100 IO
IOH = S&SO RS100 IO Hybrid

R1 = Oximo RTS radio
R1S = Oximo RTS radio + man.secours

R5 = Pro-Soft 2 radio

MANŒUVRES FILAIRES

M6 = Pro-Soft 2 filaire

M1 = Ilmo filaire
M3 = LT50

- ☐ MVO-RFB interrupteur filaire centralisable RTS
☐ MVO-RRM interrupteur filaire centralisable RTS

MANŒUVRES MANUELLES

S = sangle
T = treuil
Longueur tige oscillante 1200 mm par défaut = **code 2**
TGD = tirage direct serrure 1 m/sol
TGDF = tirage direct serrure/lame finale
CH1 = chaînette + guide sur plaque
CH2 = chaînette + guide sur équerre

D

COMMANDE

DM = Smoove IO
MM = Smoove IO "Plume"

SM = Smoove RTS
S7 = ERP1

66 = Unitec
63 = Mono soft

3 = inverseur en saillie
4 = inverseur encastré
C = câble seul


1 = inverseur en saillie
2 = inverseur encastré
C = câble seul

REMARQUE :

E

SORTIES CARDAN

TREUIL



Sortie basse

Sortie façade


F

DÉPORT SUPPORT

G

SANGLE


TREUIL



Distance DC (mm)

Codes	Sangle	Treuil	R mini
A	14	15	50
B	24	25	60
C (par défaut)	34	35	70
D	44	45	80
E	49	50	85

Les dimensions sont en millimètres. Les indications s'entendent «vue de l'intérieur». Pour remplir les rubriques, se référer au Guide du bon de commande.

POSITION CHANTIER	QUANTITÉ	SENS D'ENROULEMENT		COTES DE FABRICATION (mm)		RÉPARTITION SI MULTI-TABLIERS Largeur (mm) L Gauche L Milieu L Droite	PROJECTION	TYPE DE LAME FINALE			CÔTÉ DE MANŒUVRE	TYPE DE MANŒUVRE	E	I	TYPE DE CARDAN		DÉPORT SUPPORT	CÂBLE D'ALIMENTATION MOTEUR 10 MÈTRES	VERROUS LAME FINALE (SANGLE)
		E	I					BUTÉE CACHÉE	BUTÉE APPARENTE	RÉHAUSSÉE			SB	SF					
				LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)										OPTION				
																OPTIONS			

Il est précisé au client que la commande pourra être fabriquée, livrée et facturée par l'une des entités suivantes, ce qui est d'ores et déjà accepté par le client :
- La société SOL, SARL au capital de 100 000 €, ayant son siège social ZI Route de Couterne à 53110 LASSAY-LES-CHATEAUX, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 487 675 142
- La société SOM, SAS au capital de 914 600 €, ayant son siège social ZA La Pelbousquié à 81150 MARSSAC-SUR-TARN, immatriculée au RCS d'ALBI sous le n° 450 672 753

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Le transfert de propriété des marchandises livrées est subordonné à l'encaissement intégral du prix (principal et accessoire). Au cas où cet encaissement ne se ferait pas dans les délais prévus, la société TBSPRO se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée.