

CAHIER TECHNIQUE

GAMME ALU GRAND TRAFIC


Ziltén Portes
Une entrée, un style, une envie

ALU GRAND TRAFIC

SOMMAIRE

Plan de réservation	P 44
Planche profils	P 45
Dormant double rainure	
Cornière d'habillage 25,5x8, pose en applique intérieure sans iso	P 46
Cornière d'habillage, pose en applique intérieure avec iso 120 mm	P 46
Coupes sur fixe et imposte en dormant avec iso 120 mm	P 47
Dormant double rainure	
Pose en tunnel	P 48
Avec cornière d'habillage , pose sur dormant existant	P 48
Ouverture extérieure, pose en tunnel	P 49
Ouverture extérieure, pose en applique intérieure	P 49
Dormant double rainure, ouverture 90°	P 50

Retrouvez
l'ensemble
des plans sur
ziltenpro.com



PLAN DE RÉSERVATION


ÉPAISSEUR D'ISOLATION	CÔTES EN MM	
	A	B
70	55	65
100	55	102
120	55	122
140	55	142
160	55	162

PLANCHE PROFILS



Gamme Alu grand trafic

Seuil ouverture intérieure


Dormant double rainure




Tapée d'isolation




Elargisseur 60 mm




Elargisseur 20 mm




Dormant imposte et fixe




Jonction imposte et fixe




Seuil plat




Cornières




Habilles




Profil ouvrant ouverture intérieure




Profil joint brossé sur traverse basse



Profil ouvrant ouverture extérieure





Traverse intermédiaire ouvrant





DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu grand trafic

Avec cornière d'habillage 25,5 x 8
Pose en applique intérieure sans iso




Avec cornière d'habillage 25,5 x 8
Pose en applique intérieure
avec iso 120 mm




DORMANT DOUBLE RAINURE ISO 120 MM

Gamme Alu grand trafic


Coupe horizontale sur fixe en dormant



Coupe verticale sur fixe en dormant




Coupe verticale sur imposte




DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu grand trafic



Pose en tunnel



Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant




Pose sur dormant existant avec cornière d'habillage



DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu grand trafic

Ouverture extérieure
Pose en tunnel




* Menuiserie à installer selon DTU 36.5 P3 9.3 - Ouvrage partiellement protégé de la pluie

La distance L doit être de 180mm mini.
Respecter un facteur de protection L/C égal ou supérieur à 3. (C variable selon compositions: élargisseurs de dormant, fausse tapée...)

Pour toutes autres préconisations de pose, se référer au DTU 36.5.

Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

Ouverture extérieure
Pose en applique intérieure



* Menuiserie à installer selon DTU 36.5 P3 9.3 - Ouvrage partiellement protégé de la pluie


La distance L doit être de 150mm mini.
Respecter un facteur de protection L/C égal ou supérieur à 3. (C variable selon compositions: élargisseurs de dormant, fausse tapée...)

Pour toutes autres préconisations de pose, se référer au DTU 36.5.

DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu grand trafic

Ouverture à 90°



A/PFO/15-11-2018

NOTES